
100K
Bias
10K Lin
4.7K
Presence
25K Lin
200V 0.1uF
Bass
1M Log
Middle
25K Lin
Treble
250K Lin
Master Volume
1M Log
330pF
330pF
470K
Preamp Volume
1M Log
V1B Only
Cascaded
V1A => V1B
1M
Power Transformer:
Hammond 290PAZ
Choke:
Hammond 194A
Output Transformer:
Hammond 1750PA
6.3V CT
~70V DC Elevation
100K 2W
10K
F&T 100V 100uF
M4007
M4007
47K 2W
F&T 100V 100uF
F&T 500V 22uF
220K
220K
5K6
600V 0.022uF
470K
470K
5K6
600V 0.022uF
47pF
20K 2W
HT 390V
4K7 3W
9K1 2W
47pF
100K
10K
600V 0.1uF
470Ω
1M
600V 0.022uF
F&T 500V 22uF
600V 0.022uF
600V 0.022uF
500pF
100K
820Ω
33K
10K 2W
F&T 500V 22uF
470K
470K
330pF
600V 0.022uF
10nF
10nF
600V 0.022uF
15K
39K
2K7
200V 0.68uF
68K
270pF
1K 5W
1K 5W
500V 50/50uF
2W 1Ω
2W 1Ω
100K
Desired Bias Voltage:
Voltage Divider with 100K and 10K Pot + 10K tail resistor
Pot has 100K resistor in parallel making it 9K
Assuming -390V
100K and 9K = -19V
100K and 19K = -46V
10K Clipper Cathode Resistor (Marshall)
39K Clipper Cathode Resistor (Soldano)